

GEBRAUCHSANLEITUNG BIKEBEAT CARBON LAUFRÄDER

Technische Spezifikationen:

Maximales Systemgewicht: 110 kg
Luftdruck (max.): 9 bar (bei 23 mm Reifen),
8 bar (bei 25 mm),
7,5 bar (bei 28 mm)
Empfohlene Reifenbreite: 23-25 mm
Empfehlung Bremsgummi: Swiss Stop Flash Pro Yellow King
Swiss Stop Flash Pro Black Prince

Im ersten Schritt wird das Felgenband angebracht, achten Sie bei der Auswahl auf ein hochwertiges Felgenband. Nur so können spätere Beschädigungen des Schlauches durch ein verrutschtes Felgenband unterbunden werden. Nun wird der Schlauch leicht aufgepumpt und mit dem Ventil in die Felge und den Reifen eingelegt. Die kleine Ventilschraube muss geschlossen sein, um ein Verbiegen der Gewindestange zu vermeiden! Vorsichtig die zweite Seite des Reifens aufziehen. Am besten startet man auf der dem Ventilloch entgegengesetzten Seite. Danach den Reifen gleichmäßig auf die Felge ziehen und darauf achten, dass der Schlauch nicht zwischen Reifen und Felge eingeklemmt wird. In manchen Fällen sind Reifenheber zur Montage hilfreich. Bitte verwenden Sie hier nur Kunststoffhebel, da sonst die Carbonstruktur beschädigt werden kann. Sitzt der Reifen auf der Felge wird der Schlauch leicht aufgepumpt. Den Reifen nun hin- und her walken, damit er sich gleichmäßig und mittig auf der Felge zentriert. Den Schlauch nun auf den vom Reifenhersteller zulässigen Maximaldruck aufpumpen. Prüfen Sie nun ob der Reifen überall in der Felge einen gleichmäßigen Sitz hat. Ist dies nicht der Fall, Luft ablassen und den Reifen hin- und her walken, bis ein guter Sitz des Reifens hergestellt wurde. Prüfen Sie nun ob der Reifen auf der Felge mittig und rund läuft. Falls nicht, Luft nochmals ablassen, Mantel durchwalken und erneut aufpumpen. Für die Zahnkranzmontage bitte den Zahnkranz auf den Kassettenkörper schieben. Eine Nut gewährleistet, dass alle Ritzel gleich ausgerichtet sind, den Abschlussring mit der Herstellervorgabe festziehen.

Im nächsten Schritt, den langen Schnellspanner durch die hintere und den kurzen durch die vordere Nabe schieben. Ziehen Sie die Muttern fest und schließen die Schnellspanner. Beachten Sie dabei unbedingt die Vorgaben des Herstellers. Ein nicht korrekt geschlossener Schnellspanner kann das Laufrad während der Fahrt locker werden lassen, was zu schweren Stürzen führen kann! Die Felgenbremsschuhe so ausrichten, dass sie parallel zur Felgenoberfläche ausgerichtet sind und maximal 1 mm unter der Oberkante des Felgenhornes. Fahren Sie nicht mit Luftdrücken unter 4 bar, da es sonst zu „Durchschlägen“ kommen kann, welche die Felge beschädigen können. Das Felgenhorn einer Carbonfelge ist gegen Schläge sehr empfindlich.

GARANTIE BIKEBEAT CARBON LAUFRÄDER

Auf unsere Felgen bzw. Laufräder bieten wir Ihnen 4 Jahre Garantie. Bei einem Unfall oder Schaden an Ihrem Laufrad, egal ob selbst- oder fremdverschuldet, bieten wir dir zu Sonderkonditionen ein neues Laufrad an.

Im Falle eines irreparablen Schadens gewähren wir im Austausch gegen das irreparable Laufrad einen Nachlass von 30 % auf die jeweilige unverbindliche Preisempfehlung an. Das defekte Laufrad geht dann automatisch in unseren Besitz über. Bei Einsendung des Laufrades, bitte darauf achten die Bereifung und Kassette zu demontieren.

Ihren Anspruch machen Sie bitte unbedingt per Mail an info@bikebeat.de geltend.

BikeBeat & Sports GmbH
Berliner Ring 89
64625 Bensheim
Amtsgericht Darmstadt
HRB: 97825
USt.ID: DE 313 358 213

e: info@bikebeat.de
i: www.bikebeat.de
Facebook: BikeBeat
Instagram: BikeBeat_Germany

Geschäftsführer:
Maximilian Achten

Bankverbindung:
BikeBeat & Sports GmbH
IBAN: DE31 5084 0005 0136
6780 00
BIC: COBADEFFXXX
Commerzbank Darmstadt